

¿Por qué Campbell Hausfeld?

- Es una marca NORTEAMERICANA muy conocida y prestigiosa.
- Tiene 168 años de TRAYECTORIA, ya que se empezó a fabricar en el 1836. Era uno de los principales proveedores del ejército norteamericano durante la segunda guerra mundial.
- Es el fabricante de compresores MÁS GRANDE DEL MUNDO, y abastece más del 60% sobre el mercado de los compresores en los EE.UU.
- Cuentan con una GAMA AMPLIA de productos, incluyendo herramientas neumáticas y accesorios, equipos de pintura y equipos de filtración, lubricación y regulación de aire comprimido.
- Tienen un EXCELENTE RESPALDO de repuestos y servicio técnico.





**CAMPBELL
HAUSFELD**



PL-1555
Amoladora angular con disco 4 1/2", 11000 RPM,
para trabajo pesado.

Modelo	Velocidad (RPM)	Consumo (pies ³ /min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1555	11000	11,0	1/4	3/8

Amoladora a disco



Amoladora para puntas montadas

PL-1520
Amoladora para puntas montadas, boquilla 1/4", compacto,
25000 RPM

Modelo	Velocidad (RPM)	Consumo (pies ³ /min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1520	25000	8,1	1/4	3/8



PL-2521
Amoladora para puntas montadas, boquilla 1/4", para trabajo pesado,
25000 RPM

Modelo	Velocidad (RPM)	Boquilla (pulg.)	Largo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-2521	25000	1/4	190	1/4	3/8

Amoladora para puntas montadas (mini)



PL-1530
Amoladora tipo lápiz, boquilla 1/8", 60000 RPM.

Modelo	Velocidad (RPM)	Boquilla (pulg.)	Largo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1530	60000	1/8	336	1/4	3/8

Amoladora para puntas montadas, cabeza angular



PL-1541
Amoladora con cabeza angular para puntas montadas,
boquilla 1/4", 18000 RPM

Modelo	Velocidad (RPM)	Boquilla (pulg.)	Potencia (HP)	Consumo (pies ³ /min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1541	18000	1/4	1/4	7,8	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.



**CAMPBELL
HAUSFELD**



Atornillador

SA-1575

Atornillador recto, reversible, con sistema de cambio rápido.

Modelo	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
SA-1575	2.8	1/4	3/8



PL-1534

Cincelador con resorte

Cincelador

Modelo	Velocidad (golpes./min.)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1534	3500	11,0	1/4	3/8



PL-2534

Cincelador largo para trabajo pesado, con sistema cambio rápido

Modelo	Velocidad (golpes./min.)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-2534	2200	11,0	1/4	3/8



CHN 10199

Clavadora para clavos tipo SK300, calibre 18, largo 10 hasta 30 mm

Clavadoras

Modelo	Calibre clavo	Largo Clavo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
CHN 10199	18	Hasta 30	1/4	3/8



CHN 10299

Clavadora, para clavos tipo SK300, calibre 18, largo 16 hasta 50 mm

Modelo	Calibre clavo	Largo Clavo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
CHN 10299	18	Hasta 50	1/4	3/8



CHN 20199

Clavadora, para clavos tipo SK400, calibre 16, largo 25 hasta 64 mm

Modelo	Calibre clavo	Largo Clavo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
CHN 20199	16	Hasta 64	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.



**CAMPBELL
HAUSFELD**



PL-2535
Cortadora con disco 3 pulgadas

Cortadora

Modelo	Velocidad (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-2535	23000	11,5	1/4	3/8



SA-1562
Desmontador de parabrisas. Completo con cuchillas

Desmontador de parabrisas

Modelo	Velocidad (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
SA-1562	20000	9,3	1/4	3/8



CHN 10399
Grampadora, para grampas tipo 90, corona 6 mm, calibre 18, largo 13 hasta 30 mm

Grampadora

Modelo	Calibre grampa	Largo grampa (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
CHN 10399	Tipo 90	Hasta 30	1/4	3/8



PL-1005
Lijadora orbital con placa rectangular, tipo palma, 8000 RPM

Lijadora orbital

Modelo	Oscilaciones por minuto	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera Recomendada (pulg.)
PL-1005	8000	9.0	1/4	3/8



PL-1504
Lijadora roto orbital con placa 6", con manija, para trabajo pesado, 10000 RPM

Lijadoras roto orbitales

Modelo	Tamaño Placa (mm)	Velocidad (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1504	150	10000	13,0	1/4	3/8



SA-1567
Lijadora roto orbital con placa 6" tipo palma

Modelo	Tamaño Placa (mm)	Velocidad (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
SA-1567	150	10000	11,6	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.



**CAMPBELL
HAUSFELD**



SA-1568
Lijadora roto orbital con placa 6" y sistema de aspiración

Modelo	Tamaño Placa (mm)	Velocidad (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
SA-1568	150	10000	11,6	1/4	3/8



PL-1547
Llave crique 1/4"

Llave crique

Modelo	Torque (libras/pies)	Encastre (pulg.)	Largo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1547	18	1/4	145	1/4	3/8



SA-1601
Llave crique 3/8"

Modelo	Torque (libras/pies)	Encastre (pulg.)	Largo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
SA-1601	18	3/8	145	1/4	3/8



PL-1501
Llave crique 3/8", para trabajo pesado.

Modelo	Encastre (pulg.)	Consumo (pies3/min.)	Torque (libras/pies)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1501	1/2	8,0	90	1/4	3/8



PL-1548
Llave crique 1/2" para trabajo pesado, 90 libras pies

Modelo	Encastre (pulg.)	Consumo (pies3/min.)	Torque (libras/pies)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1548	1/2	8,0	90	1/4	3/8



Llave de impacto

PL-1502
Llave de Impacto 1/2" para trabajo pesado, 380 libras pies

Modelo	Encastre (pulg.)	Consumo (pies3/min.)	Torque (libras/pies)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1502	1/2	5,1	380	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.



**CAMPBELL
HAUSFELD**



PL-1586
Llave de Impacto 3/4" para trabajo pesado

Modelo	Encastre (pulg.)	Consumo (pies3/min.)	Torque (libras/pies)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1586	3/4	6,1	900	1/4	3/8



PL-1557
Llave de Impacto 1" con eje extendido, 1100 libras pies

Modelo	Encastre (pulg.)	Consumo (pies3/min.)	Torque (libras/pies)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1557	1	19,2	1100	1/2	1/2



Pistola para pintar

DH 6500
Pistola de pintar con taza de succión por sifón 500 ml, presión de aire y flujo de pintura regulable

Modelo	Consumo (pies3/min.)	Tamaño de taza (lts.)	Tamaño de pico (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
DH 6500	7.0	0,95	1,8	1/4	3/8



DH 7800
Pistola de pintar con modelo profesional. Taza de gravedad 600ml, presión de aire y flujo de pintura regulable

Modelo	Consumo (pies3/min.)	Tamaño de taza (lts.)	Largo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
DH 7800	5.9	0,60	152	1/4	3/8



DH 7900
Pistola de pintar con Modelo profesional, HVLP. Taza de gravedad 600ml, presión de aire y flujo de pintura regulable

Modelo	Consumo (pies3/min.)	Tamaño de taza (lts.)	Largo (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
DH 7900	6.0	0,60	209	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.



**CAMPBELL
HAUSFELD**



Remachadora

PL-1539

Remachadora para remaches Pop hasta 3/16" (5 mm)

Modelo	Fuerza de tracción (libras)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1539	2000	0,2	1/4	3/8



Roedora

PL-1519

Roedora, corta metal hasta 1,6 mm, 3500 RPM

Modelo	Velocidad (ciclos/minuto)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1519	3500	7,8	1/4	3/8



Sierra

PL-1540

Sierra vaivén

Modelo	Velocidad libre (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1540	10000	1,5	1/4	3/8



Taladro

PL-1545

Taladro 3/8", reversible, con mandril autoajustable

Modelo	Velocidad libre (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1545	2300	5,5	1/4	3/8



PL-1546

Taladro 1/2" reversible, 500 RPM, para trabajo pesado

Modelo	Velocidad libre (RPM)	Consumo (pies3/min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1546	500	10,7	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.



**CAMPBELL
HAUSFELD**



PL-1544

Taladro 3/8" con cabeza angular, 1800 RPM

Taladro cabeza angular

Modelo	Velocidad libre (RPM)	Consumo (pies ³ /min.)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1544	1800	5,9	1/4	3/8



PL-1543

Tijera, corta metal hasta 1,6 mm, cabeza ajustable

Tijera

Modelo	Consumo (pies ³ /min.)	Capacidad corte (mm)	Entrada de aire (pulg. NPT)	Manguera recomendada (pulg.)
PL-1543	6,7	1,6	1/4	3/8



CONDOR

Excelencia en aire comprimido.